



Przyłącza giętkie wykonane są ze stali szlachetnej 1.4404 i umieszczone między butlą gazu a stacją rozprężania. Przyłącza giętkie są wyposażone w uchwyt i przyłącza gwintowane wg normy DIN 477 lub CE-N-HEVOS dostosowane do rodzaju gazu.

Nr katalogowy	Zakres ciśnienia	Przyłącze butli	Wyjście
HP 602 – 01	do 200 bar	W 21,8 x 1/14" lewy	rura 6 mm
HP 602 – 05	do 200 bar	W 1" lewy	rura 6 mm
HP 602 – 07	do 200 bar	W 21,8 x 1/14" prawy	rura 6 mm
HP 602 – 08	do 200 bar	W 1" prawy	rura 6 mm
HP 602 – 09	do 200 bar	G 3/4" prawy	rura 6 mm
HP 602 – 10	do 200 bar	W 24,32 x 1/4" prawy	rura 6 mm
HP 602 – 11	do 200 bar	G 3/8" prawy	rura 6 mm
HP 602 – 13	do 200 bar	G 5/8" prawy	rura 6 mm
HP 602 – 14	do 200 bar	M 19 x 1,5 lewy	rura 6 mm
HP 602 – 0170	do 300 bar	W 30 x 2 prawy	rura 6 mm
HP 602 – 1170	do 300 bar	W 30 x 2 prawy	rura 6 mm
HP 602 – 2170	do 300 bar	W 30 x 2 lewy	rura 6 mm
HP 602 – 4170	do 300 bar	W 30 x 2 prawy	rura 6 mm

Inne przyłącza produkowane są na specjalne zamówienie!
Każdy nr katalogowy występuje z różnym rodzajem gazu.

Dane techniczne:

Materiał:	Stal szlachetna 1.4404 polerowanie elektryczne
Przyłącze:	gwintowane DIN 477 lub CEN - HEVOS
Czystość gazu:	do 6.0